

EPL1531

EP-LIFTER 電動パレットトラック



別置充電器付属



正面



非常停止ボタン



カートリッジ式バッテリー



使用イメージ

📏 最大荷重

1500kg

📏 最大揚高

190mm

🔋 バッテリー

リチウムイオン

🔌 充電器

付属(別置)

必要な機能をシンプルに搭載した電動ハンドパレット。
エントリーモデルとして最適です。



リチウムイオン
バッテリー



安全装置・
フットガード



速度切替
4km⇄2km



運転特別教育・
技能講習不要



サブキャスター



LED前照灯



デジタル
ディスプレイ



別置充電器対応

詳細

小型電動物流機器

EP-LIFTER

<https://p-c-s.co.jp/ep-lifter>



お問合せ

商品に関するお問い合わせ

よい フォークヤさん

☎ 0120-41-4983

営業時間：8:30～17:00（平日）

EPL1531

EP-LIFTER 電動パレットトラック

※下記諸元値は、予告なく変更することがあります。

項目		単位	諸元値		
仕様	タイプ (フォーク長)	mm	1070		
	パワーユニット		リチウムイオンバッテリー		
	最大荷重	kg	1500		
	ロードセンター	mm	500		
	ホイールベース	mm	1110		
外形寸法	フォーク	最高位 / 最低位	mm	190/75	
		厚さ / 幅 / 長さ	mm	50/150/1070	
		外幅 / 内幅	mm	560/260	
	寸法	全長	mm	1470	
		全幅	mm	560	
		全高	mm	750 ~ 1280	
	旋回半径	mm	1250		
	ホイールベース中心点の地上高	mm	30		
重量	車両重量 (バッテリー込)		kg	120	
	車軸荷重	駆動側	負荷時 / 無負荷時	kg	480/100
		ロード側	負荷時 / 無負荷時	kg	1140/20
タイヤ	素材	駆動ホイール		ポリウレタン	
		ローディングホイール		ポリウレタン	
	サイズ (径 × 幅)	駆動ホイール	mm	Φ 210×70	
		ローディングホイール	mm	Φ 80×60	
		サブキャスター	mm	-	
性能	スピード	最大走行速度	負荷時 / 無負荷時	km/h	3.5/4
		リフト速度	負荷時 / 無負荷時	m/s	0.017/0.020
		最低走行速度		m/s	0.06
	登坂能力	負荷時 / 無負荷時	%	4/10	
ブレーキ				電動式	
ドライブ	定格出力	駆動モーター (1h)	kW	0.75	
		リフトモーター (15%)	kW	0.7	
	バッテリー	タイプ			リン酸鉄リチウム
		電圧 / 定格容量 (5h)	V/Ah		24/20
他	駆動制御			DC	
	ノイズ	dB		<74	

