

EPL154

EP-LIFTER 電動パレットトラック



正面



ハンドル (バッテリーインジケーター搭載)



サブキャスター標準装備



カートリッジ式バッテリー

 最大荷重

1500kg

 最大揚高

190mm

 バッテリー

リチウムイオン

 充電器

内蔵(单相100V)

サブキャスターを標準装備し、安全性に優れたモデル。バッテリー容量24V/30Ahの高性能モデル。



リチウムイオン
バッテリー



安全装置・
フットガード



速度切替
4km⇄2km



運転特別教育・
技能講習不要



サブキャスター



LED前照灯



デジタル
ディスプレイ



別置充電器対応

詳細

小型電動物流機器
EP-LIFTER

<https://p-c-s.co.jp/ep-lifter>



お問
合せ

商品に関するお問い合わせ

よい フォークやさん

0120-41-4983

営業時間：8:30～17:00（平日）



PCS

ピー・シー・エス株式会社

EPL154

EP-LIFTER 電動パレットトラック

※下記諸元値は、予告なく変更することがあります。

項目			単位	諸元値	
仕様	タイプ（フォーク長）		mm	1070	1220
	パワーユニット			リチウムイオンバッテリー	
	最大荷重		kg	1500	
	ロードセンター		mm	500	
	ホイールベース		mm	1120	1270
外形寸法	フォーク	最高位 / 最低位	mm	190/75	
		厚さ / 幅 / 長さ	mm	50/150/1070	50/150/1220
		外幅 / 内幅	mm	540/240	685/385
	寸法	全長	mm	1470	1620
		全幅	mm	610	695
		全高	mm	700 ~ 1320	
	旋回半径		mm	1250	1400
	ホイールベース中心点の地上高		mm	30	
重量	車両重量（バッテリー込）		kg	150	160
	車軸荷重	駆動側	負荷時 / 無負荷時	510/120	520/130
		ロード側	負荷時 / 無負荷時	1140/30	
タイヤ	素材	駆動ホイール		ポリウレタン	
		ローディングホイール		ポリウレタン	
	サイズ（径×幅）	駆動ホイール		Φ 210×70	
		ローディングホイール		Φ 80×60	
		サブキャスター		Φ 74×30	
性能	スピード	最大走行速度	負荷時 / 無負荷時	3.5/4	
		リフト速度	負荷時 / 無負荷時	0.028/0.031	
		最低走行速度	負荷時 / 無負荷時	0.043/0.068	
	登坂能力		負荷時 / 無負荷時	6/16	
	ブレーキ			電動式	
ドライブ	定格出力	駆動モーター（1h）		0.75	
		リフトモーター（15％）		0.8	
	バッテリー	タイプ		リン酸鉄リチウム	
		電圧 / 定格容量（5h）		24/30	
		重量		10	
	駆動制御			DC	
他	ノイズ		dB	<74	

