

# EPT12-EZX

## EP-LIFTER 電動パレットトラック



別置充電器付属



正面



ハンドル (バッテリーインジケーター搭載)



非常停止ボタン



カートリッジ式バッテリー

最大荷重

1200kg

最大揚高

190mm

バッテリー

リチウムイオン

充電器

付属 (別置)

軽量で高性能モデル。密閉型油圧ユニット、低騒音、別置き充電器  
付属のトータルバランスに優れた機種。100V電源で充電可能な  
リチウムイオンバッテリーを搭載。



リチウムイオン  
バッテリー



安全装置・  
フットガード



速度切替  
4km $\rightleftharpoons$ 2km



運転特別教育・  
技能講習不要



サブキャスター



LED前照灯



デジタル  
ディスプレイ



別置充電器対応

詳細

小型電動物流機器

EP-LIFTER

<https://p-c-s.co.jp/ep-lifter>



お問合せ

商品に関するお問い合わせ

よい フォークヤさん

0120-41-4983

営業時間：8:30～17:00 (平日)

# EPT12-EZX

# EP-LIFTER 電動パレットトラック

※下記諸元値は、予告なく変更することがあります。

項目		単位	諸元値		
仕様	タイプ (フォーク長)	mm	1070		
	パワーユニット		リチウムイオンバッテリー		
	最大荷重	kg	1200		
	ロードセンター	mm	500		
	ホイールベース	mm	1110		
外形寸法	フォーク	最高位 / 最低位	mm	190/75	
		厚さ / 幅 / 長さ	mm	53/150/1070	
		外幅 / 内幅	mm	560/260	
	寸法	全長	mm	1460	
		全幅	mm	560	
		全高	mm	750 ~ 1280	
	旋回半径	mm	1310		
	ホイールベース中心点の地上高	mm	27		
重量	車両重量 (バッテリー込)		kg	130	
	車軸荷重	駆動側	負荷時 / 無負荷時	kg	420/110
		ロード側	負荷時 / 無負荷時	kg	910/20
タイヤ	素材	駆動ホイール		ポリウレタン	
		ローディングホイール		ポリウレタン	
	サイズ (径 × 幅)	駆動ホイール	mm	Φ 210×70	
		ローディングホイール	mm	Φ 80×60	
		サブキャスター	mm	-	
性能	スピード	最大走行速度	負荷時 / 無負荷時	km/h	3.5/4
		リフト速度	負荷時 / 無負荷時	m/s	0.02/0.025
		最低走行速度	負荷時 / 無負荷時	m/s	0.05/0.09
	登坂能力	負荷時 / 無負荷時	%	4/10	
ブレーキ				電動式	
ドライブ	定格出力	駆動モーター (1h)	kW	0.65	
		リフトモーター (15%)	kW	0.5	
	バッテリー	タイプ			リン酸鉄リチウム
		電圧 / 定格容量 (5h)	V/Ah	24/20	
		重量	kg	5.4	
他	駆動制御			DC	
	ノイズ	dB		<74	

