

# WPL201

## EP-LIFTER 電動パレットトラック



正面



ハンドル(バッテリーインジケータ搭載)



カートリッジ式バッテリー+LED前照灯



サブキャスター・フットガード標準装備

 最大荷重

**2000kg**

 最大揚高

**225mm**

 バッテリー

**リチウムイオン**

 充電器

**内蔵(单相100V)**

2.0トン積載タイプ。見やすい操作ハンドルと48V/30Ahのリチウムイオンバッテリー搭載のコンパクト設計。サブキャスター標準装備の安全設計。



リチウムイオン  
バッテリー



安全装置・  
フットガード



速度切替  
4km $\rightleftharpoons$ 2km



運転特別教育・  
技能講習不要



サブキャスター



LED前照灯



デジタル  
ディスプレイ



別置充電器対応

詳細

小型電動物流機器  
EP-LIFTER

<https://p-c-s.co.jp/ep-lifter>



お問  
合せ

商品に関するお問い合わせ

よい フォークやさん

**0120-41-4983**

営業時間：8:30～17:00 (平日)



**PCS**

ピー・シー・エス株式会社

# WPL201

# EP-LIFTER 電動パレットトラック

※下記諸元値は、予告なく変更することがあります。

項目		単位	諸元値		
仕様	タイプ (フォーク長)	mm	1220		
	パワーユニット		リチウムイオンバッテリー		
	最大荷重	kg	2000		
	ロードセンター	mm	600		
	ホイールベース	mm	1318		
外形寸法	フォーク	最高位 / 最低位	mm	225/82.5	
		厚さ / 幅 / 長さ	mm	55/170/1220	
		外幅 / 内幅	mm	685/345	
	寸法	全長	mm	1640	
		全幅	mm	685	
		全高	mm	716 - 1280	
	旋回半径	mm	1478		
ホイールベース中心点の地上高	mm	27			
重量	車両重量 (バッテリー込)		kg	250	
	車軸荷重	駆動側	負荷時 / 無負荷時	kg	685/185
		ロード側	負荷時 / 無負荷時	kg	1565/65
タイヤ	素材	駆動ホイール		ポリウレタン	
		ローディングホイール		ポリウレタン	
	サイズ (径×幅)	駆動ホイール	mm	Φ 245×94	
		ローディングホイール	mm	Φ 80×85	
性能	スピード	最大走行速度	負荷時 / 無負荷時	km/h	3.5/4
		リフト速度	負荷時 / 無負荷時	m/s	0.028/0.04
		最低走行速度	負荷時 / 無負荷時	m/s	0.022/0.04
	登坂能力	負荷時 / 無負荷時	%	4/10	
	ブレーキ				電動式
ドライブ	定格出力	駆動モーター (1h)	kW	0.9	
		リフトモーター (15%)	kW	0.84	
	バッテリー	タイプ			リン酸鉄リチウム
		電圧 / 定格容量 (5h)	V/Ah	48/30	
		重量	kg	14	
他	駆動制御			DC	
	ノイズ	dB		<74	

